



TAFLITE # 1 2 3 0 L 炭化繊維・パッキン

For General Purpose Pumps and Valve etc.



It consists of high-quality carbonized-fiber yarn in PTFE dispersion and treated with heat-resistant oil-lubricants, and the shaft damage is few in comparison with conventional packing.

TAFLITE #1230L は、PAN系炭化繊維を角編み、PTFE分散液と特殊潤滑剤を含浸した回転機器用の汎用パッキンです。

TAFLITE #1230L は、軸シール性に優れ、しかも他のパッキンに比べて軸磨耗をほとんど起こさない等の特徴を持っています。

Applications & Fluids (適応・流体)

1) Fresh water and sea water, fuel oil, Organic Solvents. Mild Acids Mild Alkalis.

2) For Centrifugal Pumps, Reciprocating Pumps, Agitators Marine fresh water Pumps.

Stern-Tube and almost purpose pumps, Rotary shafts and Parts.

Performance (性能)

| | |
|------------------|-----------------------|
| Temperature (温度) | +200 |
| Speed (周速) | 20M/sec |
| Pressure (圧力) | 15kgf/cm ² |
| pH | 1 ~ 12 |

用途

水、熱水、海水、廃水、汚水、弱酸、弱アルカリ、炭化水素、有機溶剤、各種油類。各種ポンプ、フロー、攪拌機、船舶用スタンチューブ向け等。

Standard Size & Weight (標準寸法及び重量)

【Kg/coil=3Mts.】

| Inch | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 1" |
|----------------|-----------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| m/m | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 25.4 |
| #1230L | 0.7 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.52 | 0.68 | 0.80 | 1.02 | 1.40 | 1.52 | 1.90 | 2.50 |
| Braided (編み方) | Plain (八編み) | | | Interbraid or Plain (格子編み 又は 八編み) | | | | | | | | | |
| Package (梱包単位) | 3 M/Box (3M/1箱) | | | | | | | | | | | | |

上記数値は計算値であり保証値ではありません。

品質改良のため仕様変更の場合があります。