



ノン・アスベスト製紡織品

ツイストヤーン・角打ち・丸打ちパッキン  
耐熱性密封断熱用パッキン

大一工材株式会社

〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4  
TEL: 072-931-0555  
FAX: 072-968-9799  
フリーダイヤル: 0120-468-961  
<http://www.dai-ichi-mtl.com>

#3510Rb	-	ガラス・丸打ち・パッキン
#3510Sb	-	ガラス・角打ち・パッキン
#3510TY	-	ガラス・ツイストヤーン・ロープ
#3510SV	-	ガラス・スリーブ
#3510BcB	-	ガラス・ソフト丸打ち



TAFLITE #3510 は、耐高熱用のガラス繊維を所定の形状、寸法に編組したもので、ハンドホールやマンホール部・各種フランジ部などの密封・断熱を目的に使用されます。

TAFLITE #3510 は、従来のアスベスト AAA 及び AAAA に相当する熱伝導性、及び引っ張り強度と柔軟性に優れると共に接着・切断などの加工性・施工性に優れた特徴を有しています。

また、用途に応じて、SUS 線で補強し編組した、**d/#3510S-Rb**(SUS 補強線入り・ガラス・丸打ち・パッキン)、**d/#3510S-Sb**(SUS 補強線入り・ガラス・角打ち・パッキン)、**d/#3510BcB**(中芯セラミックファイバー・外覆ガラスヤーン)もご用意させていただいております。

## 用途

- ☞ ハンドホールやマンホール・各種フランジ部などの密封。
- ☞ 各種ガasketの芯材。
- ☞ 断熱フタの補強材。
- ☞ 電設管・排ガス管・チューブなどの電気絶縁・断熱・保護材 など。

## 重量表

(30M/巻)(単位:Kg)

数値は参考値であり保証値ではありません。

\* #3510TY (ツイスト・ヤーン・ロープ) については、3.2mm~9.5mmまでは1Kg/巻の販売もいたしております。

(mm)	3.2	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	15.9	20	22.2	25.4
#3510TY	115M	40M	26M	18M	12M	5.3Kg	7.35Kg	9.7Kg	12.0Kg	14.2Kg
#3510Sb		1.0	1.8	2.4	3.6	5.20	8.0	12.7	15.8	22.0
#3510Rb		0.9	1.7	2.2	3.2	4.7	7.0	11.2	13.5	18.5

\* 角打ち・丸打ちにつきましては25.4mm以上の製品も在庫にてご用意している場合があります。

## 対照表

dai-ichi 品番	名称	TOMBO 品番	Valqua 品番
#3510TY	ガラス・ツイストヤーン・ロープ	#8402	#101G
#3510Sb	ガラス・角打ち・パッキン	#8510-E	#102G
#3510Rb	ガラス・丸打ち・パッキン	#8410-E	
#3510SV	ガラス・スリーブ	#8403	
#3510BcB	ガラスソフト・丸打ち	#5103-G	

耐熱性断熱用紡織品：耐炭化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガasket材。