



ノン・アスベスト製紡織品

TAFLITE #4021/#4071

耐熱性密封断熱用パッキン

大一工材株式会社

〒583-0037 大阪府藤井寺市津堂 4-319-4

TEL: 072-931-0555

FAX: 072-968-9799

フリーダイヤル: 0120-468-961

http://www.dai-ichi-mtl.com

- #4021/4071Sb - セラミック・角打ち・パッキン
- #4021/4071Rb - セラミック・丸打ち・パッキン
- #4021TY - セラミック・ツイスト・ヤーン・ロープ



#4021/#4071Sb



#4021/#4071Rb



#4021TY

TAFLITE #4021 は、有機分を極力減らしたセラミック・繊維(≦15%)を所定の形状、寸法に編組したもので、ハンドホールやマンホール部・各種フランジ部などの密封を目的に使用されます。

TAFLITE #4021 は、補強線にガラスフィラメント(#4021G)又は SUS310(#4021S)で補強し、耐熱性や耐酸性、高温領域における密封性を更に向上させています。

また、高密度編組の製品#4071も用意しています。

用途

- ☞ ハンドホールやマンホール・各種フランジ部などの密封・断熱。
- ☞ 各種ガスケットの芯材。
- ☞ 断熱フタの補強材など。

重量表

(Kg/巻)

品番	品名	4.8	6.4	7.9	9.5	12.7	15.9	19.1	20.6	22.2	25.4	長さ
#4021G/TY	ガラス補強ツイストヤーン	0.5	0.8		2.0	3.4	5.5	7.3	8.3	10.5	13.0	30/50M
#4021S/TY	SUS補強〃	0.33	0.48	0.9	1.2	2.04	3.3	4.38	4.8	6.3	7.8	30M
#4021G/Sb	ガラス補強角打ちパッキン		1.0	1.4	1.9	3.4	5.2	7.2	8.3	9.7	11.4	30M
#4071G/Sb	〃(高密度品)		1.2		2.4	4.3	6.9	9.0	10.1	11.6	13.8	〃
#4021G/Rb	ガラス補強丸打ちパッキン				1.5	2.5	4.0	5.7	6.5	7.5	9.9	〃
#4071G/Rb	〃(高密度品)					3.8	5.7	7.7	9.0	10.0	11.5	〃
#4021S/Sb	SUS補強角打ちパッキン		1.1	1.4	2.0	3.5	5.4	7.5	8.7	10.2	12.6	30M
#4071S/Sb	〃(高密度品)		1.2		2.5	4.4	7.0	9.2	10.3	11.8	14.1	〃
#4021S/Rb	SUS補強丸打ちパッキン				1.5	2.6	4.2	6.0	6.8	7.9	10.4	〃
#4071S/Rb	〃(高密度品)					3.9	5.8	7.8	9.2	10.2	11.7	〃

数値は参考値であり保証値ではありません。

*角打ち・丸打ちパッキンにつきましては25.4mm以上の製品も在庫品にて対応している場合があります。

品番対照表

dai-ichi 品番	名称	TOMBO 品番	Valqua 品番
#4021TY	セラミック・ツイストヤーン・ロープ		#101S
#4021/4071Sb	セラミック・角打ち・パッキン	#8510	#102S
#4021/4071Rb	セラミック・丸打ち・パッキン	#8410	

耐熱性断熱用紡織品: 耐炭化カーボン・クロス/リボン、セラミック・クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。