

1. 紡織クロス/リボン (テープ)

dai-ichi 品番#	品 名	TOMBO 品番#	VALQUA 品番#	備 考
3800	ハイシリカ・クロス			SiO ₂ ≤ 97%, 収縮率 ≤ 3%
3803	シリカ・クロス	8250		
3810LG	スパッターシート			
3570	耐熱ガラス・クロス			耐熱 ≤ 700°C
4021S	SUS310 補強・セラミック・クロス			SUS310 鋼線。 有機分： ≤ 15%。 *耐熱性・耐酸性及び、 高温下での強熱減量の 改善を計っています。
4021G	ガラス補強・セラミック・クロス			
4021SR	SUS310 補強・セラミック・リボン			
4021S/HR	SUS310 補強・焼成セラミック・リボン			
4021GR	ガラス補強・セラミック・リボン			
4021G/HR	ガラス補強・焼成セラミック・リボン			
4304S	汎用SUS304 補強・セラミック・クロス	8450	105S	バルコン相当品
4304G	汎用ガラス補強・セラミック・クロス			G2 バルコン相当品
4304SR	SUS304 補強・セラミック・リボン	8451	112S	
4304S/HR	SUS304 補強・焼成セラミック・リボン		112SN	
4304GR	ガラス補強・セラミック・リボン			
4304G/HR	ガラス補強・焼成セラミック・リボン			
3626	レピア・焼成ガラス・クロス	8400-H		皮膚刺激が 少なく、 繊維が柔軟。
3616	レピア・ガラス・クロス	8400		
3620	焼成 6μ ガラス・クロス			
3610	6μ ガラス・クロス			
3510	ガラス・クロス	8200	105G	NGC-1000 相当品
3510S	SUS 補強・ガラス・クロス	8400-H (SUS)	105GF	
3510R	ガラス・リボン	8401	112G	NGT-1000-5 相当品
3510R/B	片面粘着付き・ガラス・リボン		112GC	
3410A L	アルミ箔張り・ガラス・クロス	≒ 8982		NGC-1000-100AL 相当品
3415A L s	アルミ箔張り・ガラス・リボン (耳つき、非スリット品)		112GA	#3515AL s は、ホツレ が発生しない織り構造。
3300	薄物ガラスクロス	日東紡 WL ・ ユニチカ ECH 相当		
3701	耐炎化繊維・クロス	8300	105C	溶接火花受けクロス
3701R	耐炎化繊維・リボン		112C	
3900	サスロン SUS ファイバー・クロス			ナスロン相当品。
4900	タフライト 耐炎化クロス・リボン			高温下での振動・ 磨耗性を向上。